

I. Dane techniczne:

Szerokość: 130cm, 150cm, 160cm, 170cm, 180cm, 190cm, 200cm
Głębokość: 50cm, 70cm, 90cm, 105cm
Wysokość: 25cm, 40cm, 50cm
Dopuszczalne obciążenie: powierzchniowe do 30kg

II. Zastosowanie:

Zadaszenia Print ARC stosowane są do montażu na elewacjach budynków do ochrony przed śniegiem i deszczem drzwi wejściowych i najbliższego otoczenia.

III. Budowa:

1. Płyta z poliwęglanu komorowego
2. Rama stalowa lub aluminiowa,
3. Uszczelka fasadowa
4. Otwory montażowe ramy daszka - 4szt dla stalowych lub 3szt dla aluminiowych
5. Podpórki (opcjonalnie)
6. Otwory montażowe podpórek (opcjonalnie)
7. Rynienka aluminiowa
8. Otwory montażowe podpórek do konstrukcji daszka (opcjonalnie)

IV. Montaż:

Daszek należy położyć na ziemi na kawałku kartonu (rys. 1) i odrysować na nim otwory montażowe konstrukcji daszka (4). Następnie przykładamy karton do ściany, wy poziomujemy i wiertarką przewiercamy odrysowane otwory – ściana jest przygotowana do montażu. Kołki montażowe należy dobrać w zależności od materiału konstrukcyjnego ścian budynku. Do montażu na ścianach ocieplonych styropianem zaleca się zastosować tuleje dystansowe, tak aby daszek sztywno opierał się poprzez tuleje na murewnej ścianie, a nie na miękkim ociepleniu.

Opcjonalne podpórki (5) montujemy po przykręceniu daszka do fasady. W tym celu przykręcamy podpórki do konstrukcji daszka (8) za pomocą dołączonych śrub, a następnie przykręcamy do fasady budynku (6), dbając o odpowiednie wypionowanie podpórek i wy poziomowanie daszka (rys. 2).

V. Konserwacja i czyszczenie:

Zadaszenia Print ARC pomalowane są proszkowo i nie wymagają żadnej konserwacji. Dopuszcza się mycie myjkami ciśnieniowymi, także przy użyciu detergentów, jednakże kierunek ciśnienia wody musi być zgodny z kierunkiem opadów atmosferycznych - zabrania się mycia pod ciśnieniem w kierunku z dołu do góry.

VI. Uwagi eksploatacyjne:

Zadaszenia Print ARC wytrzymują większość obciążeń pojawiających się w trakcie normalnej eksploatacji.

Zabrania się wieszania na daszkach lub podczepiania do nich innych obciążeń. Oświetlenie przed drzwiami należy montować do fasady budynku, a nie do konstrukcji daszka.

W okresie zimowym nadmierną pokrywę śnieżną należy regularnie usuwać.



Print ARC Zadaszenia
Wydawnictwo Print
Królewska 69/28
30-081 Kraków

tel. 12 283 81 90
tel. 602 430 294



Zakład Produkcyjny w Brzezince
Brzezinka 26
32-064 Rudawa k/Krakowa

email: biuro@zadaszenia24.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA:

Zadaszenia łukowe nad drzwi "ARC"

